



MULTICOOL CAVU SOROZAT



Felejtse el a zavaró, hideg huzatot és a bőrszárasságot!

- Miért érné be egy irányított légsugárral, ha élvezheti a természetes légmozgást is? Az úttörő panelen található 8645 mikroyuk (mely háromszorosa az előző modelleknek) apró részecskékre bontja a légáramot.
- A kéttengelyes lamellák okos irányításával a komfort minden évszakban garantált. Nyáron a hűvös levegőt a mennyezet felé irányítja, így az lágyan, egyenletesen ereszkedik alá, elkerülve a közvetlen hidegérzetet. Télen a lamellák a padló felé terelik a meleget, így a meleg levegő alulról felfelé áramolva biztosít a padlófűtéshez hasonló, otthonos érzetet.

H-tarifa kompatibilis termék!



Huzatmentes hűtés

8645 mikropólus



4D Légterelés

Biztosítja a levegő, egyenletes eloszlását.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



Inteligens Páratartalom- érzékelés

Precíziós higrométer folyamatosan figyeli a levegő nedvességtartalmát.

Sterilizálás 57°C-on, Higiénia mesterfokon

- Az öntisztító folyamat során a készülék 57°C-ra hevíti a hőcserélőt, ami laboratóriumi pontossággal pusztítja el a baktériumokat, vírusokat és gombákat. Ez a mechanizmus a kulcsa a tiszta, allergénektől mentes otthoni környezetnek.



Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCAUVC25 I/O	MCAUVC35 I/O
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,6-4,0	0,8-4,1
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	2,75	3,5
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,8-4,2	0,4-4,2
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	3,4	4,2
Hatékonyság - SEER	W/W	9	8,9
Hatékonyság - SCOP	W/W	4,7	4,7
Energiaosztály	-	A+++/A++	A+++/A++
Páramentesítés mértéke	L/h	1,2	1,4
Légszállítás	m³/h	650	650
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,10	0,10
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	1,2	1,6
Méret (szé/ma/mé)	mm	890x311x212	890x311x212
Nettó tömeg	kg	9,5	9,5
Hangnyomásszint	dB(A)	20-38	21-40

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	705x530x279	705x530x279
Nettó tömeg	kg	24,5	24,5
Hangnyomásszint	dB(A)	61	62
Működési tartomány - Hűtés	°C	-10~53	-10~53
Működési tartomány - Fűtés	°C	-25~25	-25~25
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték	A	10	10
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10
Hűtőközeg	-	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,6	0,6